



PCM3-A1900



产品尺寸



产品特点

- ★ 板载板载Intel Bay Trail-D J1900 GPU
(用户可根据需求选择订购Bay Trail-M/D 其它型号处理器)
- ★ 板载 4.0GB DDR3L 系统内存
- ★ 6*RS-232(COM1,COM2支持可选RS-232/485)
RS-485支持硬件自动数据流向控制
- ★ 6*USB(其中1个USB为USB3.0高速接口)
- ★ 支持DC 12V电源供电,支持ACPI电源管理功能

PCM3 - A1900

3.5寸主板

标准功能参数

CPU	板载Intel Bay Trail-D J1900(2.0-2.42GHz/2M) SOC GPU
Chipset	板载Intel Bay Trail-D J1900 GPU
Memory	板载 4.0GB DDR3L 系统内存
BIOS	64Mb AMI SPI
扩展总线	1个标准PCI-104接口,可扩充4个32位的PCI总线设备
声卡	HD Audio,提供LINE-IN、LINE-OUT、MIC-IN
网口	2*RJ45(2*10/100/1000Mbps网络控制器)
串口	4*RS-232,2*RS-232/485
电子盘接口	1*mPCIe X1(或mSATA)
I/O接口	1*VGA,1*18/24-bit LVDS,1*SATA,6*USB,1*LPT,1*PS/2 KB&MS
看门狗	256级,可编程时间到中断、时间到事件复位
数字I/O	16路GPIO
工作温度	-20℃ ~ 60℃
存储温度	-40℃ ~ 80℃
工作湿度	5% ~ 95%,非凝结状态
输入电源	DC_IN 12V
主板尺寸	146*102mm

PCM3 - A1900